

POSACENERE POS05

SCHEDA TECNICA



GREEN SMOKE

STRUTTURA

palo di sostegno realizzato in tubo tondo d'acciaio zincato Ø mm. 60 x 2 con all'apice posacenere realizzato mediante mezza sfera d'acciaio zincato e supporto per lo spegnimento dei mozziconi. Dotato di piastra sagomata con tecnologia laser, per l'ancoraggio al suolo. Sistema di svuotamento mediante sgancio del posacenere dal montante a mezzo di chiave a brugola fornita in dotazione

FINITURA

le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazione RAL a discrezione del cliente

ANCORAGGIO

filo pavimento

INGOMBRO

cm 12 x 12 x 106 h

NOTA: La casa produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni senza alcun preavviso. Non si assume, inoltre, alcuna responsabilità per errori e/o omissioni contenuti nella presente scheda.